УП « СТАНКОАГРЕГАТ»

Республика Беларусь, г.Минск, ул.Шафарнянская 11, оф.75
Тел/факс(+ 375 17) 350 52 63, 3518799 E-mail: Stanki@kami.by Vel 6118385, MTS 574 03

Форматно-раскроечный станок модели MJ1132F (6700$)

Parameters	Standard Specifications
Наибольшая длина пропила, мм	3200
Размеры основного стола (длина х ширина), мм	1200x650
Высота пропила, мм	76/100
Диаметр основной пилы (наибольший) / посадочный диаметр, мм	305/30
Диаметр подрезной пилы / посадочный диаметр, мм	20
Положение пильного узла, град.	45-90
Мощность двигателя основной пилы, кВт	5,5
Частота вращения основной пилы, об/мин	3800/5200
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт	1,1
Частота вращения подрезной пилы, об/мин	9000

Общая установленная мощность, кВт	7,0
Диаметр патрубка ограждения основной пилы	100
Габаритные размеры, мм: (длина х ширина х высота)	3370х3080х1150
Масса, кг	850

- **Электронная линейки продольных резов (в базе станка)**
- ***Защитный кожух пилы « Altendorf»***
- **Эксцентриковый прижим (ОПЦИЯ)**
- **Электронная линейка параллельных резов (опция)**

Отличительные особенности

- **Роликовая каретка.**
- **Электроподьем основной пилы.**
- **Ручной подьем подрезной пилы.**
- **Крепление узлов к раме.**
- **Индикация наклона пилы.**
- **Линейка для угловых резов.**
- **ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ УПОР.**
- **Система смазки.**
- ***Защитный кожух пилы « Altendorf»***