



# УП «СТАНКОАГРЕГАТ»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шафарнянская 11, оф. 75

Тел/факс( + 375 17) 350 52 63, 3518799 E-mail: [Stanki@kami.by](mailto:Stanki@kami.by) Vel 6118385, MTS 574 03



**Форматно-раскроечный станок HMAC T45 Proface**

цена 12000 \$ по курсу на день оплаты

**(полный аналог «ALTENDORF»)**

## Отличительные особенности

- ★ **Пульт на базе Window**  
С пульта управления программируется :
- ★ **перемещения упора продольной линейки . (Сервопривод)**
- ★ **Электро- подъема, опускание, наклон пильных узлов.**
- ★ **Включение .выключение пильных узлов.**
- ★ **Остановка шпинделя 6с (электроторможение)**
- ★ **Плавный старт двигателей (опция)**
- ★ **Электронные индикаторы для телескопической линейки.**

|  |   |
|--|---|
| Model  | T45 Proface plus                            |
| Power supply                                       | 380V 3P 50Hz or customized                  |
| <b>Мощность двигателя основной пилы</b>            | 5.5kW 7.3HP/optional 7.5kW 10HP             |
| <b>Мощность двигателя подрезной пилы</b>           | 1.1kW                                       |
| <b>Длина форматной каретки</b>                     | 3200mm/3600mm/3800mm                        |
| <b>Ширина форматной каретки</b>                    | 430mm                                       |
| <b>Max cutting length</b>                          | 3400mm/3680mm/3950mm                        |
| <b>Max толщина пропила при угле наклона 90 гр.</b> | 210mm                                       |
| <b>Max толщина пропила при угле наклона 45 гр.</b> | 120mm                                       |
| <b>Диаметр шпинделя основной пилы</b>              | 30mm  |
| <b>Диаметр шпинделя подрезной пилы</b>             | 20mm  |
| <b>Обороты шпинделя основной пилы</b>              | 4500/6000rpm Optional<br>1800/3000rpm       |
| <b>Обороты шпинделя подрезной пилы</b>             | 8500rpm                                     |
| Max blade install of main saw                      | 600mm                                       |
| <b>Угол наклона пилы</b>                           | Automatic 45-90 degree                      |
| <b>Перемещение вверх вниз</b>                      | Automatic 85mm range                        |
| <b>Максимальная длина продольной резки</b>         | Max 1300mm width servo automatic            |
| <b>Поперечная линейка</b>                          | Fully automatic dual liner accuracy<br>tech |
| <b>Сенсорный компьютерный интерфейс</b>            | 12inch touching windows computer            |
| <b>Програмное обеспечение</b>                      | SAGAMAC Master cut                          |
| Online program cutting                             | YES   |
| Optimized cutting                                  | Optional                                    |
| Printing function                                  | Optional                                    |
| <b>Лазерная линейка</b>                            | Optional                                    |
| Geometric cutting ruler                            | YES   |
| <b>Габаритные размеры</b>                          | L3600mm*W3700mm*H1800                       |
| Extreme Working area                               | L7200mm*W4700mm                             |
| <b>Вес станка</b>                                  | 1170kgs                                     |

