



УП «СТАНКОАГРЕГАТ»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шафарнянская 11, оф. 75

Тел/факс (+ 375 17) 350 52 63, 3518799 E-mail: Stanki@kami.by Vel 6118385, MTS 574 03 43

Раскроечный центр ВСМ330А - (41970\$)



Отличительны особенности

13 зажимов !

- Управление станком осуществляется с компьютера система Window;
- Широкие возможности системы с ЧПУ производства компании «SIEMENS»;
- Толкатель заготовок оснащен одиннадцатью пневматическими зажимами;
- Высокоточные направляющие изготовлены в Тайване;
- Увеличена скорость холостого хода пильного узла, что непосредственно влияет на производительность станка;
- Передние подающие столы оснащены воздушной подушкой, что облегчает перемещение деталей в зону обработки;
- В целом система не требует технического ухода и очень проста в обслуживании;
- Перемещение толкателя производится за счет серводвигателя производства компании «Delta», что гарантирует параллельность хода программируемого толкателя;
- Воздушные столы (кроме первого) подвижные, что обеспечивает индивидуальную настройку столов под конкретные карты раскроя. Станок оснащен принтером для печати. Система управления станком совместима с программой «Базис мебельщик»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	BCM330A
Мощность двигателя основной пилы.	16.5kw
Мощность двигателя подрезной пилы	2.2kw
Макс. длина обработ.. материала	3300mm
Макс. Вылет основной пилы.	100mm
Макс.ширина обраб. Материала.	3300mm
X direction mini process plate size	5mm
Y direction mini process plate size	40mm
Position type	automatic
Точность позиционирования сервопривода	0.02mm
Точность раскроя	$\pm 0.1mm$
Диаметр основной пилы	360mm-400mm
Диаметр посадочного отверстия основной пилы	80mm
Частота вращения основной пилы	4800r/min
Мощность серводвигателя подачи толкателя, кВт	1.8KW
Мощность серводвигателя подачи пильной каретки, кВт	1.8kw
Скорость подачи	0-100 meters/minute,
Скорость подачи холостого хода	120 meters/minute
High pressure fan	4KW
Рабочее давление пневмосистемы	0.6-0.8MPA
Размер плавающей платформф	1750*540mm
Display	19 inch
Общая мощность станка	26.5kw
Габаритные размеры станка	5710x6650x1900mm
Вес станка	6000кг.

